

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ RO-Ki CPR 51/2026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Метална коминна система KAMIN HORN PRIMO DW & ELITE DW25

2. Наименование на продукта:

2. Тип I.

PRIMO DW - МЕТАЛНИ ДВУСТЕННИ КОМИННИ СИСТЕМИ (DW) - с вътрешна стена AISI 304

EN 1856-1 **DN(80-400)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L20050 - G95

EN 1856-1 **DN(80-400)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L20070 - G55

EN 1856-1 **DN(450-800)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L20070 - G110

Тип II.

ELITE DW25 - МЕТАЛНИ ДВУСТЕННИ КОМИННИ СИСТЕМИ (DW) - с вътрешна стена AISI 316

EN 1856-1 **DN(80-400)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L50050 - G55

3. EN 1856-1 **DN(80-400)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L50070 - G55

3. EN 1856-1 **DN(450-800)** - T600 - **N1** - W - **Vm** - L50070 - G110

4. Хармонизиран стандарт: EN 1856-1:2009

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, както е определено от производителя, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация: Метална коминна система за отвеждане на димните газове от отоплителни уреди в атмосферата.

5. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно член 11, параграф 5:

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ: **SC AB GROUP CERAMISC SRL**
Preluci, 3, Agăș, BACĂU - ROMÂNIA

6. **ВЪВ ФАБРИКАТА:** **KAMINHORN** by AB GROUP CERAMICS
Str. Combinatului, 94, BACĂU - ROMÂNIA

Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Răzvan Anăstăsoaie email: razvan@kaminhorn.ro
CEO

7. Нотифицирани органи:

ICECON CERT România (Нотифициран орган № 2204) е извършил първоначалната инспекция на производството и извършва непрекъснатата проверка и оценка на фабричния производствен контрол по системата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели Система 2+ (съгласно Приложение ZA към стандарт SR EN 1856-1:2009). Нотифицираният орган е издал Сертификат № 2204-CPR-01578.1 за фабричния производствен контрол.

2204-CPR-01578.1 prima conforma productiei in fabrica.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ RO-Ki CPR 51/2026

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Температурен клас	T600 ТИП I - DN(80-400) T600	EN 1856-1:2009
Устойчивост на пожар отвътре навън (причинен от сажди)	G95 DN(80-400) T600	
	G55 DN(450-800) T600	
	G110 ТИП II - DN(80-400) T600	
	G55 DN(450-800) T600	
Газоплътност / течове	G110 N1	
Съпротивление на потока	0.1m	
Термично съпротивление	NPD	
Устойчивост на натиск на вътрешната тръба	≥ 10 MN/m²	
Устойчивост на термичен шок	Съответства	
Устойчивост на корозия	Съответства	
Устойчивост на замръзване	Съответства	
Дълготрайност при конденз и пари	Съответства	
Устойчивост на проникване на дъждовна вода	Съответства	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.
- 9 Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 и съответно Регламент (ЕС) № 574/2014, под изключителната отговорност на производителя, посочен в точка 5.

Подписано за и от името на производителя от:
Răzvan Anăstăsoaie
CEO